



Università degli Studi di Bologna

Facoltà di Ingegneria

Tecnologie Web T
A.A. 2019 – 2020


Esercitazione 1
URI, HTTP, HTML, CSS

Agenda

- URL e Protocollo HTTP
 - prove ed esempi
- HTML e CSS
 - corrispondenza tra elementi visualizzati e codice sorgente
 - “ispezione” del contenuto di una pagina
 - “ispezione” degli stili applicati agli elementi di una pagina
 - esempi da ricreare

URL... non solo pagine Web

- Accesso a una risorsa via HTTP
 - <http://www-db.disi.unibo.it/courses/TW/index.html>
- Scaricamento della stessa risorsa via FTP
 - <ftp://www-db.disi.unibo.it/courses/TW/index.html>
...o anche...
 - <ftp://ftp.iinet.net.au/debian/debian-cd/>
- Streaming di file multimediali
(possibili client: VLC, Windows Media Player, ...)
 - <mms://151.1.245.36/rtl102.5lq>
- Eccetera, eccetera...
 - http://en.wikipedia.org/wiki/URI_scheme



URL e pagine HTML

- Poiché non disponiamo ancora di un Web Server su cui esercitarsi...
 - è necessario aprire le pagine HTML dell'esercitazione di oggi leggendole da file system
- È possibile farlo “manualmente”...
 - tramite i menu a tendina del browser (File → Open → ...)
- Oppure nel modo (appena un po') più “geek”
 - digitando a mano l'URL adeguato nella barra degli indirizzi del browser

Ispezione di codice HTML esistente

- Dopo aver estratto i file presenti nell'archivio “**01_TecWeb.zip**” dell'esercitazione, nelle directory **html1** e **html2** trovate
 - alcune semplici pagine HTML di esempio
- Per visualizzarle nel browser
 - **quale URL deve essere immesso nella barra degli indirizzi?**
 - attenzione a fare “escaping” dei caratteri speciali (*blank* = %20)

Editor HTML vs. User-agent

- Confrontiamo il “sorgente” HTML della pagina e la sua versione “renderizzata”
 - via editor testuale (es: *notepad.exe*, *notepad++*, *gedit*, *kedit*, ...)
 - IDE (*Eclipse*, *JDeveloper*, *NetBeans*, ...)
 - direttamente dal browser (→ visualizza sorgente...)
- vs.
- user-agent (es: *Microsoft Internet Explorer*, *Mozilla Firefox*, *Opera*, *Safari*, *Goolge Chrome*, *Epiphany*, ...)

The screenshot shows a text editor window with the file 'index.html' open. The code is as follows:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Titolo della pagina</title>
  </head>
  <body>
    <!-- Main content -->
    <h1>Esercizio: aggiungere stile alla pagina</h1>

    <!-- Site navigation menu -->
    <ul class="navbar">
      <li><a href="index.html">Home page</a>
      <li><a href="musings.html">Musings</a>
      <li><a href="town.html">My town</a>
      <li><a href="links.html">Links</a>
    </ul>

    <p>In questo primo esercizio dovete modificare/creare file html e css per ottenere una pagina identica (o molto simile) a <a href="./images/obiettivo.png">obiettivo.png</a>. Si consiglia di seguire i seguenti passi:
    <ol>
      <li>aggiungere colori:</li>
      <li>aggiungere font:</li>
      <li>imparare sulla sinistra il menu qui sopra:</li>
      <li>migliorare lo stile dei link:</li>
      <li>inserire le modifiche in un css separato.</li>
    </ol>
    <p>(Esempio tratto dal sito ufficiale del <a href="http://www.w3.org/Style/Examples/01/firstcss">W3C</a>)</p>
  </body>
</html>
```

At the bottom of the editor, status bars show: Length: 961, lines: 31, Ln:1 Col:1 Sel:0, UNIX, ANSI, INS.

Esercizio: aggiungere stile alla pagina

- [Home page](#)
- [Musings](#)
- [My town](#)
- [Links](#)

In questo primo esercizio dovete modificare/creare file html e css per ottenere una pagina identica (o molto simile) a [obiettivo.png](#). Si consiglia di seguire i seguenti passi:

- aggiungere colori;
- aggiungere font;
- imparare sulla sinistra il menu qui sopra;
- migliorare lo stile dei link;
- inserire le modifiche in un css separato.

(Esempio tratto dal sito ufficiale del [W3C](#))


index.html

- Utilizzare **Google Chrome Developer Tools** o **Firebug** di **Firefox** nella sua versione **Portable** (disponibile dal sito web del corso) per analizzare/modificare i file
 - uso della funzione inspect
 - aggiunta di stili “on-the-fly”
- In alternativa, utilizzare **Firebug-Lite** (compatibile per ogni browser)
 - se non siete collegati a Internet l’add-on Firebug-Lite non è accessibile; è comunque possibile scaricare tutte le risorse relative al codice di Firebug-Lite (script js, stili css, immagini) e modificare i riferimenti assoluti presenti affinché diventino riferimenti relativi, quindi far puntare script o bookmarklet alla versione “locale” modificata
 - **le pagine HTML dell'esercitazione sono già predisposte per utilizzare una versione “locale” di Firebug-Lite**, opportunamente modificata
 - abilitare Firebug-Lite rimuovendo il commento che ne impedisce il caricamento dello script (o della bookmarklet)
- **Elementi di interesse**
 - **foglio di stile esterno**: *styles/default.css*
 - **ancore interne** (che il browser concatena all'URL corrente) per puntare a specifici elementi della loro stessa pagina
 - **iframe** per includere codice HTML “esterno” (oggi tipicamente usati per permettere applicazioni cross-site → es: Google Maps)

Can you do that? (html1)

- Ottenere il seguente risultato:

- aggiungere colori
- aggiungere font
- impaginare sulla sinistra il menu qui sopra
- migliorare lo stile dei link
- inserire le modifiche in un file CSS separato



Can you do that? (html2)

- **Ottenerе il seguente risultato:**
 - aggiungere gli opportuni stili in un secondo file CSS
 - modificare il sorgente HTML solo per includere tale file, inserire gli elementi della form e ottenere l'unione di alcune celle della tabella

Un semplice esempio di pagina HTML

Confrontate il sorgente con il rendering eseguito dal browser!

APPENDICE

(altri esempi html/css da cui apprendere...)

Esempio “Lisa Simpson”: formattazione tipografica

- “01_TecWeb.zip”, directory **esempi/Simpson**

The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Address Bar:** file:///C:/Users/ibartolini.LAB-TLC/Documents/Dati/Didattica/T-Web/15-1
- Toolbar:** Includes standard icons for back, forward, search, and file operations.
- Bookmark Bar:** Lists "Most Visited" sites including Google, Wikipedia, and Ilaria Bartolini's Home.
- Page Content:**
 - Title:** Pagina personale di *Lisa Simpson*
 - Image:** A cartoon illustration of Lisa Simpson sitting and reading a book.
 - Section:** Presentazione
 - Text:** Sono nata a Springfield, dove vivo tutt'ora nella mia [casa](#) con la mia [famiglia](#). Le mie principali passioni sono la [letteratura](#), la [musica](#) e la [cucina](#). Potete contattarmi tramite la posta elettronica all'indirizzo lisa@simpson.org oppure tramite il telefono al numero 0123-1234567.
 - Section:** I miei interessi
 - Section:** LETTERATURA
 - Text:** Alcuni versi della “Canción de los amantes muertos” di *P. Neruda*.

```
Él decía: « Tu pequeñita  
mano en mis labios ».  
  
Perdonaló, Señor!  
  
Miraban juntos las estrellas.  
No hablaban de amor.
```

 - Section:** CUCINA
 - Text:** Ecco una ricetta *da leccarsi i baffi*.

Esempio “PosizionamentoSenzaFrame”: layout liquidi

- “01_TecWeb.zip”, directory “esempi/PosizionamentoSenzaFrame”



Esempio HTML 5 CSS 3: “Le griglie”

- “01_TecWeb.zip”, directory `esempi/HTML5CSS3/grid.html`



Esempio HTML 5 CSS 3: “Navbar e modal”

- “01_TecWeb.zip”, directory `esempi/HTML5CSS3/navbar.html`





APPENDICE

(implementazione di un tunnel...)

Analisi dati scambiati tramite HTTP REQ/RESP via tunnel

- Un tunnel TCP è un programma che “ascolta” su una specifica porta TCP dell'host su cui viene eseguito e...
 - inoltra tutti i dati in ingresso (es: HTTP REQUEST) a un ben definito endpoint remoto (HOST+PORT)
 - restituisce tutti i dati ottenuti in risposta dall'endpoint remoto (es: HTTP RESPONSE) al richiedente iniziale



- Possiamo utilizzarlo per “monitorare” il flusso di dati (**caratteri**) che costituisce lo stream HTTP
 - basta **lanciare il tunnel sulla propria macchina...**
 - ...e **modificare adeguatamente l'URL richiamato dal browser al fine di incanalare richieste e risposte attraverso il tunnel**

Un esempio di tunnel TCP

- Dopo aver estratto i file presenti nell'archivio “**01_TecWeb.zip**” dell'esercitazione, nella directory **tunnel** trovate
 - una libreria Java **soap.jar**, contenente l'implementazione del tunnel
 - uno script di avvio **tunnel.sh** o **tunnel.bat**, che manda in esecuzione il tunnel
- Il tunnel richiede come parametri
 - la porta su cui porsi in ascolto sulla macchina locale
es: **8081**
 - il nome (o l'indirizzo IP) della macchina remota a cui inoltrare le richieste
es: **www-db.disi.unibo.it**
 - la porta TCP su cui è in ascolto il server remoto che ci interessa
es: **80** (default per i server Web)
- Infine, nel browser
 - **come deve essere modificato l'URL della home page dei corsi del LIA per osservare il traffico HTTP nel tunnel?**

Richieste e risposte HTTP

- L'interfaccia grafica del tunnel mostra il contenuto delle HTTP REQUEST e HTTP RESPONSE scambiate tra browser e server
 - quante e quali parti studiate nella teoria riuscita a riconoscere?
 - perché non una sola coppia di REQ+RESP, ma tante in successione?
 - riuscite a individuare le coppie corrispondenti?

```
TCP Tunnel/Monitor: Tunneling localhost:8081 to lia.deis.unibo.it:80

From localhost:8081
GET /Courses/ HTTP/1.1
Host: localhost:8081
Connection: keep-alive
Referer: http://localhost:8081/
Cache-Control: max-age=0
Accept: application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.55.17 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.3 Safari/534.55.17
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch
Accept-Language: en-US,en;q=0.8
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.3

GET /Courses/Top.html HTTP/1.1
Host: localhost:8081
Connection: keep-alive
Referer: http://localhost:8081/Courses/
Accept: application/xml,application/xhtml+xml;text/html;q=0.9;text/plain;q=0.8
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.55.17 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.3 Safari/534.55.17
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch
Accept-Language: en-US,en;q=0.8
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.3

GET /Courses/Bottom.html HTTP/1.1
Host: localhost:8081
Connection: keep-alive
Referer: http://localhost:8081/Courses/
Accept: application/xml,application/xhtml+xml;text/html;q=0.9;text/plain;q=0.8

From lia.deis.unibo.it:80
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 08 Mar 2011 09:42:41 GMT
Server: Apache/2.2.3 (Unix) mod_ajp/1.2.19
Last-Modified: Thu, 02 Sep 2010 11:06:55 GMT
ETag: "dc68-186-cfe0b1c0"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 390
Keep-Alive: timeout=15, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Didattica al LIA</title>
</head>
```