Errata Corrige - Lezioni di Basi di Dati - P. Ciaccia, D. Maio, Esculapio Ed.

pag. , riga a= dall'alto b= dal basso	errore	correzione
18,6a	nel 1997	nel 1997 (stime eseguite nel 1995)
26,5a	18	$18
180,10a	il buddy	il buddy di livello l
180,14a	ma il buddy	ma il buddy dil livello l
180,4b	l'intero passo 5.2 viene sostituito da	

5.2 altrimenti

5.2.1 Si determina il buddy di livello minimo r ($1 \leq r \leq l$) non ancora in uso ($V[j+2^{r-1} \times NP_0] = 0$).

5.2.2 Si pone $V[j+2^{r-1} \times NP_0] = 1$.

5.2.3 Si ridistribuiscono le chiavi del bucket j facendo uso della funzione H_r.

198 Aggiungere il seguente paragrafo

◊ Si noti tuttavia che, a parità di d_min, i costi di accesso diminuiscono all'aumentare dell'utilizzazione di memoria, e viceversa, come facilmente rilevabile dal confronto dei due grafici relativi.

Esempio:

Per NR ≈ 5000 e $d_min = 0$ si ha un minimo relativo dell'utilizzazione e un massimo relativo dei costi di accesso

209,5b	$X(z_{old},k)$ e $X(z_{new},k)$	$X(k,z_{old})$ e $X(k,z_{new})$
209,8b	X(z,k)	X(k,z)
231,12b	sè	sé
242,7a	piü	più
282,figura	e3 e4	c3 c4
288,1b	$(c \mid\times\mid (\sigma_{Stud="Ann"}(a)))$	$\pi_{Tchr}(c \mid\times\mid \pi_{Crs}(\sigma_{Stud="Ann"}(a)))$
290,5a	Stabiliscano	Stabiliscono
297,6a	se e solo	se e solo se
298,6a	se e solo	se e solo se
306,5a	atttributi	attributi
311,12b	R(ABCD)	R(ABC)

312,9b	R(ABCD)	R(ABC)
317,6b	almeno un FD	almeno una FD
320,5b	R(ABCDE)	R(ABCD)
391,2b	R.Salary	E.Salary
391,3b	C(Seq R)	C(Seq E)
392,7a	SELECT AVG(Salary)	SELECT Job, AVG(Salary)
392,5b	C(Seq R)	C(Seq E)
392,12b	C(Seq R)	C(Seq E)
395,2b 3b 5b	A_i	A_u
396,4a	IX(A_i)	IX(A_i), clustered o unclustered,
396,figura	IX(A_i)	IX(A_u)
397,3a figura	IX(A_i)	IX(A_u)
397,1b 3b	A_i	A_u
420,2a	Nome	Name
468,7a	Ti_i	Ti